



软盘号
CAD
会签
描图
描校
旧底图登记号
底图登记号

11	IIGP1101-9	密封盘	2	尼龙1010	0.01	0.01	借用
10	JB/ZQ4342-85	挡圈 25	2		0.04	0.08	
9	IIGP1211-8	挡板	2	Q235-A	0.02	0.02	借用
8	IIGP1211-7	外挡圈	2	08F	0.012	0.02	借用
7	IIGP1211-6	内挡圈	2	08F	0.032	0.06	借用
6	IIGP1211-5	外密封圈	2	尼龙1010	0.012	0.02	借用
5	IIGP1211-4	内密封圈	2	尼龙1010	0.006	0.01	借用
4	GB276-89	轴承 4G205	2		0.12	0.24	
3	IIGP1211-3	密封圈	2	尼龙6	0.007	0.01	借用
2	8SJ020101-1	轴	1	20	1.26	1.26	
1	8SJ02010101	辊体	1	组件	3.1	3.10	
序号代号	名称	数量	材料	单重量	总重量	备注	

技术要求

1. 装配时轴承前后油腔内应加满，在密封槽内应加1/2空间的托辊专用润滑脂
2. 其它技术要求应符合《带式输送机技术条件》GB10595-89中的相应规定

磁盘号 8SJ020101				托辊		8SJ020101	
图 纸 标 记				重 量	比 例		
共 张				4/82	1:1	第 张	
德欧环保				环保社会 生态中国			